# VX 200/4 C5

## VX 200/4 C5

PORTABLE POWER

GROUPE DE SOUDAGEGammeWELDARC INTENS

### AVANTAGES PRODUIT

Moteur professionnel HONDA
Groupe garanti 3 ans
Bac de rangement léger intégré
Matériel robuste et performant
Sortie auxiliaire monophasée

STAGE V (2016/1628 EU) : Ce produit est conforme à la nouvelle règlementation des émissions polluantes en Europe

### Gamme WELDARC INTENS

Groupes de soudage utilisables en appoint sur les chantiers dépourvus d'électricité

## CARACTERISTIQUES GENERALES

| | |
|---|---|
| Gamme | WELDARC INTENS |
| Fréquence (Hz) | 50 Hz |
| Puissance max (kW) | 4 |
| Puissance max (kVA) | 4 |
| Régime soudage normal 35% (A) | 200 |
| Régime soudage intensif 60% (A) | 170 |
| Tension d''amorçage (V) | 75 |
| Diamètre mini baguette (mm) | 1.6 |
| Diamètre maxi baguette (mm) | 4 |
| Tension nominale (V) | 230 |
| Nombre de phases | Monophasé |
| Carburant | Essence |
| Réservoir (L) | 6,1 |
| Conso. 75% (L/h) | 2,5 |
| Autonomie 75% (h) | 2,4 |
| Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A) | 97 |
| Niveau de pression acoustique @1m dB(A) | 83 |
| Niveau de pression acoustique @7m dB(A) | 69 |

## CARACTERISTIQUES MOTEUR

| | |
|---|---|
| Marque moteur | HONDA |
| Réf. moteur | GX390_C5 |
| Distribution | O.H.V. |
| Démarrage | Lanceur |
| Sécurité huile | Oui |
| Cylindrée (cm3) | 389 |
| Capacité huile (l) | 1,1 |

## CARACTERISTIQUES ALTERNATEUR

| | |
|---|---|
| Technologie | Bagues et balais |
| Régulation AVR | Non |
| Indice de protection | IP 23 |
| Classe d'isolement | H |

## DESCRIPTIF PRISES ET COFFRETS

2 prises 230V 10/16A - disjoncteur

## DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|---|---|
| Longueur (cm) | 88 |
| Largeur (cm) | 57 |
| Hauteur (cm) | 55,5 |
| Poids Net (kg) | 87 |

## CONDITIONNEMENT

| | |
|---|---|
| Type de conditionnement | Carton / Palette |
| Longueur (cm) | 88 |
| Largeur (cm) | 58,5 |
| Hauteur (cm) | 70 |
| Poids (kg) | 100 |
| Type de palette | |
| Nombre de cartons par palette | 0 |
| Hauteur de Palette conditionnée (cm) | 0 |
| Poids de Palette conditionnée (kg) | 0 |


Document non contractuel - Soucieuse d'améliorer la qualité de ses produits, la société SDMO Industries se réserve le droit de modifier, sans préavis, toutes caractéristiques énoncées dans ce document. *ISO 8528.
SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 – France – portable.kohlerpower.com

## ACCESSOIRES LIVRES

Bac de rangement
Manuel d'utilisation et d'entretien

## OPTIONS

| | |
|---|---|
| **R01** | Ce coffret inclut le compteur horaire et l'interrupteur différentiel |
| **RKB2** | RKB2 - Kit brouette pour HX 4000 - 6000 – 7500T / HXC 4000 - 6000 – 7500T / TECHNIC 10000 -15000 / VX 200/4 -220-7,5 / WELDARC 300 / TRASH ; Roues increvable (Ø 290 mm) |
| **R10** | R10 - Kit de soudage qui comprend 1X10 m de câble, 1 pince de masse, 1 porte-électrode, 1 marteau, 1 brosse, 1 écran (connecteurs non fournis). |
| **3499231033203** | R19 - Kit entretien pour HX 6000 - 7500 T / VX 200/4 comprenant huile, bougie et filtre à air |
| **RBH1** | RBH1 - Carton de 24 bidons d'huile 1L (15W40) pour INVERTER / PERFORM / PERFORM XL / HX / TECHNIC 6500 - 7500 / DIESEL 4000 / WELDARC 200 / VX 200/4 / AQUALINE |
| **RBH0-5** | RBHO-5 - Carton de 24 bidons d'huile 0,5L (15W40) pour INVERTER / PERFORM / PERFORM XL / HX / TECHNIC 6500 - 7500 / DIESEL 4000 / WELDARC 200 / VX 200/4 / AQUALINE |
| **RH2** | RH2 - Housse de protection pour TECHNIC 10000 – 15000 / DIESEL 10000 A XL STAND BY – 15000 TA XL ; Dimensions : 91 x 58 x 56 cm |
| **RPQ** | RPQ - Piquet de terre de 1m de long, livré avec câble de 2m en 10mm2 de secteur |
| **RKD1** | RKD1 - Kit de 2 adapteurs différentiels amovibles pour prises domestiques 16A |
| **3499231920831** | GSC - Generator Smart Care : Boitier bluethooth qui s'adapte sur tous les groupes électrogènes |


Document non contractuel - Soucieuse d'améliorer la qualité de ses produits, la société SDMO Industries se réserve le droit de modifier, sans préavis, toutes caractéristiques énoncées dans ce document. *ISO 8528.
SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 – France – portable.kohlerpower.com